Karta produktu: Pompa do doprężacza Hertz HPC BOOSTER 40



**Kod produktu: HPC BOOSTER 40_pump**

| | |
|---|---|
| **Maksymalne ciśnienie robocze [bar]** | **40** |
| **Minimalne ciśnienie robocze [bar]** | **15** |
| **Moc silnika [kW]** | **30** |
| **Wymiary [mm]** | **1423 x 972 x 736** |
| **Waga [kg]** | **580** |

Zalety HPC BOOSTER 40:

- wysoka wydajność doprężania sprężonego powietrza do 40 bar
- solidna, przemysłowa konstrukcja zapewniająca długą żywotność
- niezawodny napęd pasowy o niskiej prędkości obrotowej
- efektywny układ chłodzenia powietrza, gwarantujący stabilną pracę
- energooszczędna eksploatacja przy pracy ciągłej
- przystosowanie do zastosowań przemysłowych o wysokich wymaganiach ciśnieniowych

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Pompa do doprężacza Hertz HPC BOOSTER 40**<br>**HPC BOOSTER 40_pump** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria







## Opis produktu

**HPC BOOSTER 40** to wysokociśnieniowa pompa do doprężacza przeznaczona do pracy w instalacjach wymagających podnoszenia ciśnienia sprężonego powietrza do **40 bar**. Urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością, solidną konstrukcją oraz niezawodną pracą ciągłą.

Model ten wyposażony jest w mocny silnik **30 kW**, napęd pasowy oraz skuteczny układ chłodzenia, co zapewnia stabilną, energooszczędną i bezpieczną eksploatację.

HPC BOOSTER 40 znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle PET oraz w aplikacjach technologicznych wymagających wysokiego ciśnienia powietrza.