

Karta produktu: Sprężarka śrubowa HPR-D 18\_8,5,  
stałobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 18,5 kW,  
ciśnienie: 8,5 bar



Kod produktu: HPR-D 18\_8,5

Ciśnienie [bar]	8,5
Wydajność [m3/min]	3,00
Moc silnika [kW]	18,5
Rozmiar złącza	1"
Wymiary wersja standard [mm]	1630 x 815 x 1385
Waga wersja standard [kg]	590

## Warianty produktu

### Indeks

**Sprężarka śrubowa HPR-D 18\_8,5, stałobrotowa, napęd:  
bezpośredni, moc: 18,5 kW, ciśnienie: 8,5 bar**  
HPR-D 18\_8,5

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.  
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Sprężarka śrubowa HPR-D 18

**Sprężarka śrubowa HPR-D 18** firmy HERTZ to zaawansowane urządzenia przemysłowe, które łączą wysoką wydajność z oszczędnością energii. Bezpośrednie sprzężenie silnika z blokiem śrubowym minimalizuje straty mocy, co podnosi efektywność pracy. Konstrukcja przyjazna dla serwisu zmniejsza koszty eksploatacji i pozwala na szybką wymianę komponentów. Wbudowany sterownik umożliwia łatwą synchronizację pracy dwóch sprężarek, zapis alarmów oraz programowanie harmonogramu pracy na każdy dzień tygodnia. Dodatkowo sprężarki wyposażone są w energooszczędny silnik IE3.

### Cechy:

- **Silnik IE3:** Zapewnia wysoką trwałość i efektywność energetyczną, istotną dla optymalizacji kosztów.
- **Zaawansowany blok śrubowy:** Wyposażony w nowe profile wirników, które zmniejszają straty i obniżają wymagany moment obrotowy.
- **Intuicyjny sterownik:** Obsługuje komunikację ModBus, zapewnia rejestr alarmów i łatwy dostęp do monitorowania pracy.
- **Harmonogram pracy:** Umożliwia programowanie cykli start/stop na poszczególne dni, zwiększając elastyczność operacyjną.
- **Wysokiej jakości komponenty:** Gwarantują długą żywotność i prostą wymianę.
- **Ciągła praca:** Przystosowane do pracy bez przestojów, co jest istotne przy dużych obciążeniach.