Karta produktu: Sprężarka śrubowa Hertz HPR-D 18+O_7,5, stałoobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 18,5 kW, ciśnienie: 7,5 bar; osuszacz




**Kod produktu: HPR-D 18+O_7,5**

| | |
|---|---|
| Ciśnienie [bar] | 7,5 |
| Wydajność [m3/min] | 3,22 |
| Moc silnika [kW] | 18,5 |
| Rozmiar złącza | 1" |
| Wymiary wersja standard [mm] | 1630 x 835 x 1385 |
| Waga wersja standard [kg] | 590 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Sprężarka śrubowa Hertz HPR-D 18+O_7,5, stałoobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 18,5 kW, ciśnienie: 7,5 bar; osuszacz**<br>**HPR-D 18+O_7,5** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Sprężarka śrubowa HPR-D 18

**Sprężarka śrubowa HPR-D 18  firmy HERTZ** to zaawansowane urządzenia przemysłowe, które łączą wysoką wydajność z oszczędnością energii. Bezpośrednie sprzężenie silnika z blokiem śrubowym minimalizuje straty mocy, co podnosi efektywność pracy. Konstrukcja przyjazna dla serwisu zmniejsza koszty eksploatacji i pozwala na szybką wymianę komponentów. Wbudowany sterownik umożliwia łatwą synchronizację pracy dwóch sprężarek, zapis alarmów oraz programowanie harmonogramu pracy na każdy dzień tygodnia. Dodatkowo sprężarki wyposażone są w energooszczędny silnik IE3.

**Cechy:**

- **Silnik IE3:** Zapewnia wysoką trwałość i efektywność energetyczną, istotną dla optymalizacji kosztów.
- **Zaawansowany blok śrubowy:** Wyposażony w nowe profile wirników, które zmniejszają straty i obniżają wymagany moment obrotowy.
- **Intuicyjny sterownik:** Obsługuje komunikację ModBus, zapewnia rejestr alarmów i łatwy dostęp do monitorowania pracy.
- **Harmonogram pracy:** Umożliwia programowanie cykli start/stop na poszczególne dni, zwiększając elastyczność operacyjną.
- **Wysokiej jakości komponenty:** Gwarantują długą żywotność i prostą wymianę.
- **Ciągła praca:** Przystosowane do pracy bez przestojów, co jest istotne przy dużych obciążeniach.