Karta produktu: Sprężarka śrubowa Hertz HPR-D 37_7,5, stałoobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 37 kW, ciśnienie: 7,5 bar



Kod produktu: **HPR-D 37_7,5**

Ciśnienie [bar]	**7,5**
Wydajność [m3/min]	**7,12**
Moc silnika [kW]	**37**
Rozmiar złącza	**1 1/4"**
Wymiary wersja standard [mm]	**2070x1135x1635**
Waga wersja standard [kg]	**1096**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Sprężarka śrubowa Hertz HPR-D 37_7,5, stałoobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 37 kW, ciśnienie: 7,5 bar **HPR-D 37_7,5**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Sprężarka śrubowa HPR-D 37

Sprężarka śrubowa HPR-D 37 firmy HERTZ to zaawansowane urządzenia przemysłowe, które łączą wysoką wydajność z oszczędnością energii. Bezpośrednie sprzężenie silnika z blokiem śrubowym minimalizuje straty mocy, co podnosi efektywność pracy. Konstrukcja przyjazna dla serwisu zmniejsza koszty eksploatacji i pozwala na szybką wymianę komponentów. Wbudowany sterownik umożliwia łatwą synchronizację pracy dwóch sprężarek, zapis alarmów oraz programowanie harmonogramu pracy na każdy dzień tygodnia. Dodatkowo sprężarki wyposażone są w energooszczędny silnik IE3.

Cechy:

- **Silnik IE3:** Zapewnia wysoką trwałość i efektywność energetyczną, istotną dla optymalizacji kosztów.
- **Zaawansowany blok śrubowy:** Wyposażony w nowe profile wirników, które zmniejszają straty i obniżają wymagany moment obrotowy.
- **Intuicyjny sterownik:** Obsługuje komunikację ModBus, zapewnia rejestr alarmów i łatwy dostęp do monitorowania pracy.
- **Harmonogram pracy:** Umożliwia programowanie cykli start/stop na poszczególne dni, zwiększając elastyczność operacyjną.
- **Wysokiej jakości komponenty:** Gwarantują długą żywotność i prostą wymianę.
- **Ciągła praca:** Przystosowane do pracy bez przestojów, co jest istotne przy dużych obciążeniach