

Karta produktu: Sprężarka śrubowa HPR-D 75,
stałobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 75 kW,
ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar



Kod produktu: **HPR-D 75**

Ciśnienie [bar]	7,5 / 8,5 / 10 / 13
Wydajność [m3/min]	14,80 / 12,33 / 12,00 / 9,63
Moc silnika [kW]	75
Rozmiar złącza	2"
Wymiary wersja standard [mm]	2325x1380x2085
Waga wersja standard [kg]	2330

Warianty produktu

Indeks

**Sprężarka śrubowa HPR-D 75, stałobrotowa, napęd:
bezpośredni, moc: 75 kW, ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar
HPR-D 75**

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Sprężarka śrubowa HPR-D 75

Sprężarka śrubowa HPR-D 75 firmy HERTZ to zaawansowane urządzenia przemysłowe, które łączą wysoką wydajność z oszczędnością energii. Bezpośrednie sprzężenie silnika z blokiem śrubowym minimalizuje straty mocy, co podnosi efektywność pracy. Konstrukcja przyjazna dla serwisu zmniejsza koszty eksploatacji i pozwala na szybką wymianę komponentów. Wbudowany sterownik umożliwia łatwą synchronizację pracy dwóch sprężarek, zapis alarmów oraz programowanie harmonogramu pracy na każdy dzień tygodnia. Dodatkowo sprężarki wyposażone są w energooszczędny silnik IE3.

Cechy:

- **Silnik IE3:** Zapewnia wysoką trwałość i efektywność energetyczną, istotną dla optymalizacji kosztów.
- **Zaawansowany blok śrubowy:** Wyposażony w nowe profile wirników, które zmniejszają straty i obniżają wymagany moment obrotowy.
- **Intuicyjny sterownik:** Obsługuje komunikację ModBus, zapewnia rejestr alarmów i łatwy dostęp do monitorowania pracy.
- **Harmonogram pracy:** Umożliwia programowanie cykli start/stop na poszczególne dni, zwiększając elastyczność operacyjną.
- **Wysokiej jakości komponenty:** Gwarantują długą żywotność i prostą wymianę.
- **Ciągła praca:** Przystosowane do pracy bez przestojów, co jest istotne przy dużych obciążeniach