Karta produktu: Sprężarka śrubowa HSC 22 D, stałoobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 22 kW, ciśnienie: 7,5 / 10 bar;



Kod produktu: HSC 22 D

Ciśnienie [bar]	7,5 / 10
Wydajność [m3/min]	4,0 / 3,6
Moc silnika [kW]	22
Rozmiar złącza	1"
Wymiary wersja standard [mm]	1280x850x1435
Waga wersja standard [kg]	538

Warianty produktu

Indeks	Cena
Sprężarka śrubowa HSC 22 D, stałoobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 22 kW, ciśnienie: 7,5 / 10 bar; HSC 22 D	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Sprężarka śrubowa HSC 22 D, stałoobrotowa, napęd: bezpośredni

HSC 22 D firmy Hertz to sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju, zaprojektowane, by sprostać wymaganiom produkcji przemysłowej, zapewniając jednocześnie **wysoką efektywność i niskie zużycie energii**. Te nowoczesne urządzenia charakteryzują się **zastosowaniem komponentów o długiej żywotności i łatwości wymiany, co umożliwia ich ciągłą pracę przy minimalnych przestojach.** Wyposażone w zaawansowany blok śrubowy i wydajny silnik, **ograniczają straty energii i zapewniają wysoką wydajność**, co przekłada się na znaczną oszczędność energii. Dzięki przemyślanej konstrukcji, sprężarki są przyjazne w obsłudze serwisowej, co dodatkowo obniża koszty eksploatacji. Elektroniczne sterowanie i intuicyjny interfejs sprawiają, że obsługa urządzenia jest łatwa i przyjemna, a wbudowane funkcje kontrolne dbają o płynność działania.

Cechy:

- **Konstrukcja ułatwiająca konserwację** znacząco obniża koszty serwisowania.
- **Wewnętrzny system sterowania** zapewnia sprawną komunikację i umożliwia synchronizację pracy z innymi urządzeniami.
- **Wysokowydajny silnik klasy IE3** z elastycznym sprzęgłem zapewnia efektywne i bezawaryjne przeniesienie mocy.
- **Cichy i wydajny system chłodzenia** z kontrolą temperatury, z opcją chłodzenia wodą.
- **Solidny blok śrubowy** z nowoczesnymi profilami rotora zwiększa efektywność i zmniejsza wymagania dotyczące momentu obrotowego.
- **Różne typy separatorów**, które zapewniają skuteczne oddzielanie powietrza i oleju oraz niskie zużycie oleju