

Karta produktu: Sprężarka śrubowa HSC 75 D+O,
stałobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 75 kW,
ciśnienie: 7,5 / 10 / 13 bar



Kod produktu: HSC 75 D+O



| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Ciśnienie [bar] | 7,5 / 10 / 13 |
| Wydajność [m3/min] | 12,6 / 11,0 / 9,2 |
| Moc silnika [kW] | 75 |
| Rozmiar złącza | 1 1/2 |
| Wymiary wersja kompakt [mm] | 2842x1216x1810 |
| Waga wersja kompakt [kg] | 1789 |
| Osuszacz | DAE 825 |

Warianty produktu

Indeks

Cena

**Sprężarka śrubowa HSC 75 D+O, stałobrotowa, napęd:
bezpośredni, moc: 75 kW, ciśnienie: 7,5 / 10 / 13 bar
HSC 75 D+O**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Sprężarka śrubowa HSC 75 D, stałobrotowa, napęd: bezpośredni

HSC 75 D firmy Hertz to sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju, zaprojektowane, by sprostać wymaganiom produkcji przemysłowej, zapewniając jednocześnie **wysoką efektywność i niskie zużycie energii**. Te nowoczesne urządzenia charakteryzują się zastosowaniem komponentów o **dłuższej żywotności i łatwości wymiany**, co umożliwia ich ciągłą pracę przy minimalnych przestojach. Wyposażone w zaawansowany blok śrubowy i wydajny silnik, **ograniczają straty energii i zapewniają wysoką wydajność**, co przekłada się na znaczną oszczędność energii. Dzięki przemysłanej konstrukcji, sprężarki są przyjazne w obsłudze serwisowej, co dodatkowo **obniża koszty eksploatacji**. Elektroniczne sterowanie i intuicyjny interfejs sprawiają, że obsługa urządzenia jest łatwa i przyjemna, a wbudowane funkcje kontrolne dbają o płynność działania.

Cechy:

- **Konstrukcja ułatwiająca konserwację** znacząco obniża koszty serwisowania.
- **Wewnętrzny system sterowania** zapewnia sprawną komunikację i umożliwia synchronizację pracy z innymi urządzeniami.
- **Wysokowydajny silnik klasy IE3** z elastycznym sprzęgłem zapewnia efektywne i bezawaryjne przeniesienie mocy.
- **Cichy i wydajny system chłodzenia** z kontrolą temperatury, z opcją chłodzenia wodą.
- **Solidny blok śrubowy** z nowoczesnymi profilami rotora zwiększa efektywność i zmniejsza wymagania dotyczące momentu obrotowego.
- **Różne typy separatorów**, które zapewniają skuteczne oddzielenie powietrza i oleju oraz niskie zużycie oleju