

Karta produktu: Sprężarka śrubowa Hertz FRECON 15 PM PLUS, zmiennieobrotowa, napęd bezpośredni, moc: 15 kW, ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar



Kod produktu: **FRECON 15 PM PLUS**

Ciśnienie [bar]	7,5 / 8,5 / 10 / 13
Wydajność [m ³ /min]	2,50 / 2,30 / 1,94 / 1,36
Moc silnika [kW]	15
Rozmiar złącza	G 3/4"
Wymiary wersja standard [mm]	835X730x1200
Waga wersja standard [kg]	236

Warianty produktu

Indeks

Cena

Sprężarka śrubowa Hertz FRECON 15 PM PLUS, zmiennieobrotowa, napęd bezpośredni, moc: 15 kW, ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar FRECON 15 PM PLUS

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Sprężarka śrubowa FRECON 15 PM PLUS, zmiennieobrotowa, napęd bezpośredni

Sprężarka śrubowa FRECON 15 PM PLUS firmy Hertz dzięki wysokiej jakości wyposażeniu i zaawansowanym rozwiązaniom inżynierskim sprężarki te zapewnia **wydajną, elastyczną** pracę dostosowaną do potrzeb przemysłu. Kompaktowe w swojej klasie, zajmuje minimalną powierzchnię i pozwala na **oszczędność energii sięgającą do 55%** w porównaniu do sprężarek bez falownika przy zmiennym zapotrzebowaniu.

Sprężarka śrubowa FRECON 15 PM PLUS Pracuje przy stałym ciśnieniu wyjściowym zapewnia energooszczędną produkcję sprężonego powietrza nawet przy dużych wahaniami zapotrzebowania. Dzięki funkcji łagodnego startu, komponenty sprężarki mają długi cykl życia, a urządzenie jest chronione przed negatywnym wpływem prądów szczytowych. Specjalnie zaprojektowany system odzyskiwania ciepła pozwala odzyskać do 80% zużywanej energii, którą można ponownie wykorzystać w systemach grzewczych, co generuje dodatkowe oszczędności.

Cechy:

- **Silnik elektryczny klasy IE5** zapewnia wysoką wydajność i niski poziom hałasu
- **Łagodny start** dzięki zmiennej prędkości transmisji mocy
- **Zintegrowane opcje** osuszacza i odzysku ciepła dla dodatkowej efektywności
- **System zarządzania Smartronic** dla pełnej kontroli danych kompresora i falownika
- **Filtr powietrza o skuteczności 99,9%** przy rozdzielaniu cząstek do 3 mikronów
- **SmartDrive inverter** utrzymujący stałe ciśnienie i zmienną prędkość pracy