

Karta produktu: Sprężarka śrubowa FRECON 22 PM PLUS+Z, zmiennobrotowa, napęd bezpośredni, moc: 22 kW, ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar; zbiornik 2x270 l



Kod produktu: FRECON 22 PM PLUS+Z

Ciśnienie [bar]	7,5 / 8,5 / 10 / 13
Wydajność przy 7,5 bar [m ³ /min]	3,90 / 3,50 / 2,89 / 1,92 / 1,08
Wydajność przy 8,5 bar [m ³ /min]	3,66 / 3,34 / 2,80 / 1,86 / 0,97
Wydajność przy 10 bar [m ³ /min]	3,26 / 2,91 / 2,40 / 1,44 / 0,99
Wydajność przy 13 bar [m ³ /min]	2,65 / 2,45 / 1,96 / 1,14 / 0,92
Moc silnika [kW]	22
Rozmiar złącza	G 1"
Wymiary wersja kompakt [mm]	2100x1225x1950
Waga wersja kompakt [kg]	660
Zbiornik	2x270 l

Warianty produktu

Indeks

Sprężarka śrubowa FRECON 22 PM PLUS+Z, zmiennobrotowa, napęd bezpośredni, moc: 22 kW, ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar; zbiornik 2x270 l
FRECON 22 PM PLUS+Z

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Sprężarka śrubowa FRECON 22 PM PLUS, zmiennobrotowa, napęd bezpośredni, zbiornik 2x270 l

Sprężarka śrubowa FRECON 22 PM PLUS firmy Hertz dzięki wysokiej jakości wyposażeniu i zaawansowanym rozwiązaniom inżynierskim sprężarki te zapewnia **wydajną, elastyczną** pracę dostosowaną do potrzeb przemysłu. Kompaktowe w swojej klasie, zajmuje **minimalną powierzchnię** i pozwala na **oszczędność energii sięgającą do 55%** w porównaniu do sprężarek bez falownika przy zmiennym zapotrzebowaniu.

Sprężarka śrubowa FRECON 22 PM PLUS pracuje przy stałym ciśnieniu wyjściowym zapewnia energooszczędną produkcję sprężonego powietrza nawet przy dużych wahaniami zapotrzebowania. Dzięki funkcji łagodnego startu, komponenty sprężarki mają długi cykl życia, a urządzenie jest chronione przed negatywnym wpływem prądów szczytowych. Specjalnie zaprojektowany system odzyskiwania ciepła pozwala odzyskać do 80% zużywanej energii, którą można ponownie wykorzystać w systemach grzewczych, co generuje dodatkowe oszczędności.

Cechy:

- **Silnik elektryczny klasy IE5** zapewnia wysoką wydajność i niski poziom hałasu
- **Łagodny start** dzięki zmiennej prędkości transmisji mocy
- **Zintegrowane opcje osuszacza** i odzysku ciepła dla dodatkowej efektywności
- **System zarządzania Smartronic** dla pełnej kontroli danych kompresora i falownika
- **Filtr powietrza o skuteczności 99,9%** przy rozdzielaniu cząstek do 3 mikronów
- **SmartDrive inverter** utrzymujący stałe ciśnienie i zmienną prędkość pracy