Karta produktu: Kabina oczyszczania personelu, bezdotykowa + stacja oczyszczania JetBlack, przechodnia z 2 drzwi, zasilanie 400V/50 Hz, moc 3 kW



Kod produktu: BH05-C-3

Kabina oczyszczania personelu z systemem **JetBlack** to bezdotykowe rozwiązanie do skutecznego usuwania pyłów i zanieczyszczeń z odzieży pracowników. Konstrukcja przechodnia z dwoma drzwiami umożliwia płynny przepływ personelu i integrację z ciągami komunikacyjnymi.

Najważniejsze cechy:

- bezdotykowa obsługa zwiększająca higienę i komfort
- konstrukcja przechodnia (wejście/wyjście z dwóch stron)
- wysoka wydajność oczyszczania
- zasilanie **400V / 50 Hz**
- moc **3 kW**
- bezpieczna praca dzięki powietrzu o niskim ciśnieniu
- możliwość montażu przy wejściach do stref produkcyjnych
- ograniczenie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń i poprawa czystości

Warianty produktu

Indeks	Cena
Kabina oczyszczania personelu, bezdotykowa + stacja oczyszczania JetBlack, przechodnia z 2 drzwi, zasilanie 400V/50 Hz, moc 3 kW BH05-C-3	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria











Opis produktu

Kabina umożliwia automatyczne, bezdotykowe oczyszczanie oraz ręczny odmuch za pomocą znajdującego się na wyposażeniu systemu **JetBlack**. **Bezpiecznie i skutecznie usuwania pył i zanieczyszczenia z odzieży roboczej.**

Wyposażona jest w **6 dysz** poruszających się ruchem posuwisto-zwrotnym, dostarczających przefiltrowane powietrze o dużej objętości i niskim ciśnieniu, co **stanowi bezpieczną alternatywę dla systemów opartych na sprężonym powietrzu**.

Usunięte cząstki są odprowadzane przez kratkę podłogową dzięki efektowi próżniowemu, tworzonemu przez zewnętrzny wentylator lub ekstraktor.
Kabina jest przeznaczona do montażu na podłożu, zasilana elektrycznie i nie wymaga użycia sprężonego powietrza – pracownicy mogą wchodzić i wychodzić z urządzenia bez konieczności oczekiwania na ponowne napełnienie zbiornika sprężarki.

Charakterystyka:

- **Bezdotykowy system czyszczenia** – 6 dysz w ruchu posuwisto-zwrotnym
- **Oczyszczanie ręczne** - system JetBlack
- Bezpieczna alternatywa dla sprężonego powietrza – niska prędkość, duża objętość
- Zintegrowany ekstraktor cyklonowy – **z filtrami wstępnym H7 i HEPA H14**
- Modułowa konstrukcja – łatwa instalacja i konserwacja
- Opcja przechodnia, z 2 drzwi
- Zastosowanie – do użytku wewnątrz i na zewnątrz (z dodatkowymi osłonami).

Dane techniczne:

- **Moc silnika:** 3 kW (3-fazowy, 400 V, 50 Hz)
- **Przepływ powietrza:** 1 850 m³/h (12 wymian powietrza na minutę)
- **Średnica odciagu:** 250 mm
- **Poziom hałasu:** 84,2 dB(A) @ 1 m

- **Filtracja:** filtr główny HEPA H14 (>99,995% skuteczności dla cząstek o średnicy 0,3 µm), filtr wstępny H7 (>99% skuteczności dla cząstek o średnicy 10 µm)

Przykładowe zastosowanie kabiny odmuchowej

- Kopalnie
- Kamieniołomy,
- Odlewnictwo
- Place budowy
- Zakłady papiernicze, włókiennicze

Zasada działania: