Karta produktu: Jednostka odciągowa do Kabin oczyszczania personelu, zasilanie 400V/50 Hz, moc 3 kW



Kod produktu: **JS-606-C-3-50**

Moc silnika [kW]	**3**
Zasilanie	**400 V / 50 Hz**
Przepływ powietrza [m³/h]	**1850**
Poziom hałasu [dB(A)]	**84.2**

Jednostka odciągowa:

- Dostarczana z filtrem HEPA H14 oraz filtrem wstępnym F9
- Wkład filtra wstępnego wychwytuje >95% pyłów o średnicy 0,4 µm
- Główny wkład filtracyjny wychwytuje >99,995% pyłów o średnicy 0,3 µm

Jednostka odciągowa przeznaczona jest do pracy z kabinami oczyszczania personelu, zapewniając wydajne usuwanie pyłów i zanieczyszczeń. Dzięki większej mocy sprawdza się w intensywnie eksploatowanych instalacjach przemysłowych.

Najważniejsze cechy:

- zasilanie 400V / 50 Hz
- moc 3 kW
- wysoka wydajność odciągu zanieczyszczeń
- skuteczna filtracja powietrza
- przystosowana do pracy ciągłej
- stabilna i niezawodna praca
- łatwy montaż i integracja z systemem


Warianty produktu

Indeks	Cena
Jednostka odciągowa do Kabin oczyszczania personelu, zasilanie 400V/50 Hz, moc 3 kW **JS-606-C-3-50**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria







Opis produktu

Jednostka odciągowa o mocy **3 kW** przeznaczona jest do intensywnego usuwania pyłów i zanieczyszczeń z kabin oczyszczania personelu oraz innych zastosowań przemysłowych o podwyższonych wymaganiach wydajnościowych. Urządzenie zasilane jest napięciem **400 V / 50 Hz** i zapewnia wydajność przepływu powietrza do 1850 m³/h, co odpowiada około 12 wymianom powietrza na minutę.

Jednostka wyposażona jest w filtr wstępny klasy **F9** oraz filtr **HEPA H14**, zapewniające wysoką skuteczność filtracji. Filtr wstępny wychwytuje ponad 95% cząstek o wielkości 0,4 µm, natomiast filtr główny zatrzymuje ponad 99,995% cząstek o wielkości 0,3 µm. Zastosowany system filtracji zapewnia długą żywotność wkładów oraz niskie wymagania konserwacyjne.

Poziom hałasu urządzenia wynosi **84,2 dB(A) przy 1 m.**