



Kod produktu: **JS-606-C-3-50**

Moc silnika [kW]	<b>3</b>
Zasilanie	<b>400 V / 50 Hz</b>
Przepływ powietrza [m <sup>3</sup> /h]	<b>1850</b>
Poziom hałasu [dB(A)]	<b>84.2</b>

Jednostka odciągowa:

- Dostarczana z filtrem HEPA H14 oraz filtrem wstępnym F9
- Wkład filtra wstępnego wychwytuje >95% pyłów o średnicy 0,4 µm
- Główny wkład filtracyjny wychwytuje >99,995% pyłów o średnicy 0,3 µm

## Warianty produktu

Indeks

Cena

**Jednostka odciągowa do Kabin oczyszczania personelu,  
zasilanie 400V/50 Hz, moc 3 kW  
JS-606-C-3-50**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie  
posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

Jednostka odciągowa o mocy 3 kW przeznaczona jest do intensywnego usuwania pyłów i zanieczyszczeń z kabin oczyszczania personelu oraz innych zastosowań przemysłowych o podwyższonych wymaganiach wydajnościowych. Urządzenie zasilane jest napięciem **400 V / 50 Hz** i zapewnia wydajność przepływu powietrza do 1850 m<sup>3</sup>/h, co odpowiada około 12 wymianom powietrza na minutę.

Jednostka wyposażona jest w filtr wstępny klasy **F9** oraz filtr **HEPA H14**, zapewniające wysoką skuteczność filtracji. Filtr wstępny wychwytuje ponad 95% cząstek o wielkości 0,4 µm, natomiast filtr główny zatrzymuje ponad 99,995% cząstek o wielkości 0,3 µm. Zastosowany system filtracji zapewnia długą żywotność wkładów oraz niskie wymagania konserwacyjne.

Poziom hałasu urządzenia wynosi 84,2 dB(A) przy 1 m.