



Kod produktu: **JS-606-C-1-50**

Moc silnika [kW]	1,5
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Przepływ powietrza [m ³ /h]	1500
Poziom hałasu [dB(A)]	84,2

Jednostka odciągowa:

- Dostarczana z filtrem HEPA H14 oraz filtrem wstępnym F9
- Wkład filtra wstępnego wychwytuje >95% pyłów o średnicy 0,4 µm
- Główny wkład filtracyjny wychwytuje >99,995% pyłów o średnicy 0,3 µm

Jednostka odciągowa przeznaczona jest do współpracy z kabinami oczyszczania personelu, zapewniając skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i ich filtrację. Gwarantuje stabilną pracę systemu oraz utrzymanie czystości powietrza w strefie roboczej.

Najważniejsze cechy:

- zasilanie 230V / 50 Hz
- moc 1,5 kW
- skuteczne odciąganie pyłów i zanieczyszczeń
- współpraca z kabinami oczyszczania personelu
- wydajna filtracja powietrza
- stabilna i niezawodna praca
- łatwy montaż i integracja z systemem

Warianty produktu

Indeks


Cena

Jednostka odciągowa do Kabin oczyszczania personelu,
zasilanie 230V/50 Hz, moc 1,5 kW
JS-606-C-1-50

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Jednostka odciągowa jest przystosowana do obsługi większości rodzajów pyłów i wyposażona jest w workowy filtr wstępny z tkaniny o klasie **F9**. Chroni on filtr **HEPA H14**, zapewniając dłuższą żywotność oraz minimalne wymagania konserwacyjne.

Urządzenie zasilane jest napięciem **230 V / 50 Hz** i zapewnia wydajność przepływu powietrza do 1500 m³/h, co odpowiada około 10 wymianom powietrza na minutę.

Poziom hałasu urządzenia wynosi **84,2 dB(A) przy 1 m**.
