

Karta produktu: TS HD 185 ACD 160L DT DS. H - trójfazowy odkurzacz przemysłowy do ciężkich zastosowań, do pyłów i płynów, z kompresorem



Kod produktu: **ACDTSHD185-001**

| | |
|--|-------------------|
| Zasilanie [V] | 400 - 50 3~ |
| Moc [kW] | 18,5 |
| Ochrona elektryczna [IP] | 65 |
| Max. podciśnienie [mmH2O] | 4000 |
| Max. podciśnienie przy pracy ciągłej [mmH2O] | 3200 |
| Max. przepływ powietrza [m3/h] | 1350 |
| Wlot ssący [mm] | 120 |
| Poj. zbiornika [l] | 160 |
| Poziom hałasu [dB(A)] | 78 |
| Filtr podstawowy | Star |
| Powierzchnia filtra [cm2-mm] | 70.000-560 |
| Klasa filtra | Polyester - ANT M |
| Obciążenie powietrza na filtrze [m3/m2xh] | 192 |
| System czyszczenia filtra | SELF CLEAN |
| Opcjonalny filtr HEPA [cm/H] | 103.500/H14 |
| Wymiary [cm] | 170x74x200h |
| Waga [kg] | 430 |

Warianty produktu

Indeks

Cena

TS HD 185 ACD 160L DT DS. H - trójfazowy odkurzacz przemysłowy do ciężkich zastosowań, do pyłów i płynów, z kompresorem ACDTSHD185-001

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Opis produktu

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy z certyfikatem ACD, do ciężkich zastosowań, do pyłów i płynów

Odkurzacze z linii TS HD to idealne rozwiązanie do wszystkich potrzeb odkurzania dużych ilości materiałów sypkich, stałych i ciężkich. Turbina bocznokanałowa, dostępna w zakresie mocy od 7,5 do 18,5 kW, gwarantuje wyjątkowo wysokie wartości podnoszenia wody, co umożliwi odkurzanie ciężkich materiałów, takich jak skały i szczególnie ciężkie pozostałości. Jest przystosowana do wózka widłowego, co gwarantuje wygodny transport za pomocą wózka widłowego. Odkurzacz jest wyposażony w antystatyczny filtr poliestrowy klasy M o dużej powierzchni z automatycznym systemem czyszczenia z dołączoną sprężarką.

Zalety

- Zawór bezpieczeństwa próżni w zestawie
- Wysokowydajna, bezobsługowa turbina bocznokanałowa
- Idealna do ciężkich zastosowań