



Kod produktu: **ACDFLW20K4PN-001**

Zasilanie [V]	400 - 50 3~
Moc [kW]	4
Ochrona elektryczna [IP]	65
Max. podciśnienie [mmH2O]	370
Max. podciśnienie przy pracy ciągłej [mmH2O]	-
Max. przepływ powietrza [m3/h]	3500
Wlot ssący [mm]	1x 200 2x 150
Poj. zbiornika [l]	90
Poziom hałasu [dB(A)]	72
Filtr podstawowy	2 x katridżowy
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	200.000
Klasa filtra	Polyester - ANT M Teflon
Obciążenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]	-
System czyszczenia filtra	Pneumatyczny
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]	-
Wymiary [cm]	135x88x255h
Waga [kg]	250

Warianty produktu

Indeks

Cena

FLOW 20 - odpylacz przemysłowy z systemem czyszczenia pneumatycznego
ACDFLW20K4PN-001

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

FLOW 20 - odpylacz przemysłowy z systemem czyszczenia pneumatycznego