Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22209 MW33C3




Kod produktu: 22209-MW33C3-MTM
Kod EAN: 5907772148686

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22209 MW33C3 **22209-MW33C3-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22209 MW33C3 – wydajność, trwałość i niezawodność

Wysoka nośność i stabilna praca
Łożysko baryłkowe 22209 MW33C3 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Zapewnia płynną, cichą i stabilną pracę maszyn nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Większy luz wewnętrzny C3
Oznaczenie C3 wskazuje na zwiększony luz wewnętrzny, co umożliwia bezpieczną pracę przy wyższych prędkościach obrotowych oraz w warunkach zmiennej temperatury, minimalizując ryzyko przeciążeń i wydłużając żywotność łożyska.

Solidna konstrukcja M i smarowanie W33
Symbol M oznacza mosiężny koszyk, zapewniający wysoką stabilność i odporność na obciążenia oraz wysokie prędkości. Oznaczenie W33 wskazuje na rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia konserwację i zapewnia efektywne smarowanie.

Kompensacja niewspółosiowości
Kulista konstrukcja pierścienia zewnętrznego pozwala automatycznie wyrównywać niewspółosiowość wału, redukując drgania, hałas i zużycie elementów współpracujących.

Zastosowanie
Łożysko 22209 MW33C3 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość, precyzja i niezawodność.