

Kod produktu: 22209-MW33C3-MTM

Kod EAN: 5907772148686



Warianty produktu


Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22209
MW33C3
22209-MW33C3-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22209 MW33C3 - wydajność, trwałość i niezawodność

Wysoka nośność i stabilna praca

Łożysko baryłkowe 22209 MW33C3 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Zapewnia płynną, cichą i stabilną pracę maszyn nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Większy luz wewnętrzny C3

Oznaczenie C3 wskazuje na zwiększony luz wewnętrzny, co umożliwia bezpieczną pracę przy wyższych prędkościach obrotowych oraz w warunkach zmiennej temperatury, minimalizując ryzyko przeciążeń i wydłużając żywotność łożyska.

Solidna konstrukcja M i smarowanie W33

Symbol M oznacza mosiężny koszyk, zapewniający wysoką stabilność i odporność na obciążenia oraz wysokie prędkości. Oznaczenie W33 wskazuje na rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia konserwację i zapewnia efektywne smarowanie.

Kompensacja niewspółosiowości

Kulista konstrukcja pierścienia zewnętrznego pozwala automatycznie wyrównywać niewspółosiowość wału, redukując drgania, hałas i zużycie elementów współpracujących.

Zastosowanie

Łożysko 22209 MW33C3 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość, precyzja i niezawodność.