

Kod produktu: 22210-MW33C3-MTM

Kod EAN: 5907772148914



## Warianty produktu


Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22210  
MW33C3  
22210-MW33C3-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

**Łożysko baryłkowe 22210 MW33C3 - niezawodność, trwałość i doskonałe osiągi**

### Wysoka nośność i stabilna praca

Łożysko baryłkowe 22210 MW33C3 przeznaczone jest do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Gwarantuje płynną, cichą i stabilną pracę maszyn, nawet w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

### **Więszy luz wewnętrzny C3**

Oznaczenie C3 wskazuje na zwięszzony luz wewnętrzny, co umożliwia bezpieczną pracę przy wyższych prędkościach obrotowych oraz w warunkach podwyższonej temperatury. Dzięki temu łożysko jest bardziej odporne na przegrzewanie i odkształcenia.

### **Solidny koszyk mosiężny - oznaczenie M**

Symbol M oznacza zastosowanie mosiężnego koszyka, który zapewnia wysoką stabilność wymiarową, odporność na drgania i długą żywotność przy intensywnej eksploatacji.

### **Efektywne smarowanie - system W33**

Oznaczenie W33 informuje o obecności rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i zapewnia optymalne warunki pracy nawet w trudnym środowisku.

### **Kompensacja niewspółosiowości**

Kulisty kształt bieżni pierścienia zewnętrznego pozwala automatycznie wyrównywać niewspółosiowość wału, co zmniejsza drgania, hałas oraz zużycie elementów współpracujących.

### **Zastosowanie**

łożysko baryłkowe 22210 MW33C3 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych, urządzeniach transportowych oraz w energetyce - wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość i precyzja działania.