


Kod produktu: **22210-MW33C3-MTM**
Kod EAN: **5907772148914**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22210 MW33C3 **22210-MW33C3-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22210 MW33C3 – niezawodność, trwałość i doskonałe osiągi

Wysoka nośność i stabilna praca
Łożysko baryłkowe 22210 MW33C3 przeznaczone jest do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Gwarantuje płynną, cichą i stabilną pracę maszyn, nawet w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Większy luz wewnętrzny C3
Oznaczenie C3 wskazuje na zwiększony luz wewnętrzny, co umożliwia bezpieczną pracę przy wyższych prędkościach obrotowych oraz w warunkach podwyższonej temperatury. Dzięki temu łożysko jest bardziej odporne na przegrzewanie i odkształcenia.

Solidny koszyk mosiężny – oznaczenie M
Symbol M oznacza zastosowanie mosiężnego koszyka, który zapewnia wysoką stabilność wymiarową, odporność na drgania i długą żywotność przy intensywnej eksploatacji.

Efektywne smarowanie – system W33
Oznaczenie W33 informuje o obecności rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i zapewnia optymalne warunki pracy nawet w trudnym środowisku.

Kompensacja niewspółosiowości
Kulisty kształt bieżni pierścienia zewnętrznego pozwala automatycznie wyrównywać niewspółosiowość wału, co zmniejsza drgania, hałas oraz zużycie elementów współpracujących.

Zastosowanie
Łożysko baryłkowe 22210 MW33C3 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych, urządzeniach transportowych oraz w energetyce – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość i precyzja działania.