# Karta produktu: Chłodnica końcowa OMI A 400, przepływ powietrza 40000 l/min; 2400 m3/h



**Kod produktu: A 400**

| | |
|---|---|
| **Przepływ [l/min]** | **40000** |
| **Przepływ (m3/h)** | **2400** |
| **Ciśnienie max [bar]** | **12** |
| **Przyłącze wlot/wylot** | **DN 150 / DN 125** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Chłodnica końcowa OMI A 400, przepływ powietrza 40000 l/min; 2400 m3/h**<br>**A 400** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

**Chłodnice końcowe OMI serii A** które skutecznie obniżają temperaturę sprężonego powietrza, zapewniając jego wysoką jakość medium i chroniąc urządzenia w sieci przed uszkodzeniami.

Chłodnice końcowe serii A składają się z dwóch części:

- wysokowydajnego rurowego wymiennika ciepła powietrze/woda, który zapewnia niewielkie spadki ciśnienia przy chłodzeniu powietrza,

oraz

- separatora cyklonowego, który oddziela i usuwa skroploną wodę.

Na życzenie dostępne są modele do montażu pionowego (seria AV) lub bez separatora.

**Zakres przepływu powietrza serii A-AV wynosi od 180 m³/h do 12 600 m³/h**, a maksymalna temperatura wlotowa powietrza to 120 °C  dla modeli A-AV 30-80 i aż 200°C dla modeli od A-AV 140 do A-AV2100.

**Zobacz również modele chłodzone powietrzem – seria RA.**