Karta produktu: Chłodnica końcowa OMI A 500, przepływ powietrza 50000 l/min; 3000 m3/h



Kod produktu: A 500

Przepływ [l/min]	**50000**
Przepływ (m3/h)	**3000**
Ciśnienie max [bar]	**12**
Przyłącze wlot/wylot	**DN 175 / DN 125**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Chłodnica końcowa OMI A 500, przepływ powietrza 50000 l/min; 3000 m3/h **A 500**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Chłodnice końcowe OMI serii A które skutecznie obniżają temperaturę sprężonego powietrza, zapewniając jego wysoką jakość medium i chroniąc urządzenia w sieci przed uszkodzeniami.

Chłodnice końcowe serii A składają się z dwóch części:

- wysokowydajnego rurowego wymiennika ciepła powietrze/woda, który zapewnia niewielkie spadki ciśnienia przy chłodzeniu powietrza,

oraz

- separatora cyklonowego, który oddziela i usuwa skroploną wodę.

Na życzenie dostępne są modele do montażu pionowego (seria AV) lub bez separatora.

Zakres przepływu powietrza serii A-AV wynosi od 180 m³/h do 12 600 m³/h, a maksymalna temperatura wlotowa powietrza to 120 °C dla modeli A-AV 30-80 i aż 200°C dla modeli od A-AV 140 do A-AV2100.

Zobacz również modele chłodzone powietrzem – seria RA.