



Kod produktu: AF HT 30HF

Gradacja filtra	HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju
Wydajność [l/min]	480
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	30
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	12
Przyłącze [BSP]	3/8"
Waga [kg]	0.6

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 30HF; 0,5 m<sup>3</sup>/min; 12 bar</b> AF HT 30HF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### AF HT 30HF - Kompaktowy filtr do wysokich temperatur z wysoką skutecznością oczyszczania

AF HT 30HF to **wysokotemperaturowy filtr** sprężonego powietrza, przeznaczony do pracy w wymagających warunkach, gdzie istotna jest zarówno precyzja oczyszczania, jak i **odporność na podwyższone temperatury**. Mimo niewielkich rozmiarów, ten kompaktowy model zapewnia **wysoką skuteczność filtracji**, wychwytyjąc najmniejsze cząstki stałe oraz mikroskopijne krople oleju.

Dzięki swojej konstrukcji filtr znajduje zastosowanie w aplikacjach laboratoryjnych, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, a także w procesach technologicznych, gdzie temperatura sprężonego powietrza przekracza dopuszczalne normy dla standardowych filtrów. Jest doskonałym wyborem jako **końcowy element oczyszczania** w mniejszych, ale wymagających instalacjach.