



Kod produktu: AF HT 110PF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Wydajność [l/min]	1.860
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	110
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	12
Przyłącze [BSP]	3/4"
Waga [kg]	1.1

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 110PF; 1,833 m<sup>3</sup>/min; 12 bar AF HT 110PF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 110 PF; 1,833 m<sup>3</sup>/min; 12 bar

Wersja PF filtra OMI AF HT 110 to rozwiązanie pośrednie - zdolne do zatrzymywania cząstek stałych i olejowych **do 0,1 mikrona** przy zawartości oleju **do 0,1 mg/m<sup>3</sup>**. Przeznaczony jest do stosowania w systemach sprężonego powietrza o podwyższonej temperaturze, gdzie zachowanie dobrej czystości powietrza jest kluczowe, ale nie wymaga się filtracji na poziomie submikronowym.

#### Cechy charakterystyczne:

- Filtracja klasy średniej
- Bezpieczna praca przy temperaturach do 150°C
- Idealny jako wstępny lub pośredni filtr w instalacji