Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 190QF; 3,166 m3/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 190QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**3.180**
Wydajność [m3/min]	**190**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**12**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Waga [kg]	**2.1**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 190QF; 3,166 m3/min; 12 bar **AF HT 190QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 190QF

Wersja QF to **filtr wstępny** w konfiguracji wysokotemperaturowej, zaprojektowany specjalnie do pracy w środowiskach, gdzie temperatura powietrza znacząco przekracza warunki standardowe. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów **odpornych na działanie ciepła** pozwala na bezpieczne użytkowanie filtra przy temperaturach sięgających **150°C**.

Filtr ten skutecznie usuwa większe cząstki stałe (**do 1 mikrona**), a także ciecz, emulsje i cząsteczki olejowe obecne w sprężonym powietrzu. Stosowany jako **pierwszy etap filtracji**, chroni kolejne stopnie oczyszczania, co czyni go niezbędnym elementem każdej rozbudowanej instalacji sprężonego powietrza operującej w podwyższonych temperaturach.