Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 190PF; 3,166 m3/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 190PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**3.180**
Wydajność [m3/min]	**190**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**12**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Waga [kg]	**2.1**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 190PF; 3,166 m3/min; 12 bar **AF HT 190PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 190PF

Model PF z serii AF HT 190 to filtr przeznaczony do zastosowań w instalacjach, gdzie występują podwyższone temperatury powietrza sprężonego. Jego konstrukcja pozwala na bezpieczne działanie w temperaturze do 150°C, dzięki czemu jest doskonałym wyborem jako filtr wstępny lub pośredni w systemach wymagających stopniowej filtracji.

Filtr PF skutecznie zatrzymuje cząstki stałe oraz mgłę olejową o wielkości do 0,1 mikrona, zapewniając nie tylko ochronę dla urządzeń końcowych, ale także zwiększając efektywność oraz żywotność bardziej precyzyjnych filtrów umieszczonych dalej w instalacji.