

Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 190PF; 3,166 m<sup>3</sup>/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 190PF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Wydajność [l/min]	3.180
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	190
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	12
Przyłącze [BSP]	1"
Waga [kg]	2.1

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 190PF; 3,166 m<sup>3</sup>/min; 12 bar AF HT 190PF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 190PF

Model PF z serii AF HT 190 to filtr przeznaczony do zastosowań w instalacjach, gdzie występują podwyższone temperatury powietrza sprężonego. Jego konstrukcja pozwala na bezpieczne działanie w temperaturze do 150°C, dzięki czemu jest doskonałym wyborem jako filtr wstępny lub pośredni w systemach wymagających stopniowej filtracji.

Filtr PF skutecznie zatrzymuje cząstki stałe oraz mgłę olejową o wielkości do 0,1 mikrona, zapewniając nie tylko ochronę dla urządzeń końcowych, ale także zwiększając efektywność oraz żywotność bardziej precyzyjnych filtrów umieszczonych dalej w instalacji.