

Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 230PF; 3,833 m³/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 230PF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Wydajność [l/min]	3.840
Wydajność [m ³ /min]	230
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	12
Przyłącze [BSP]	1"
Waga [kg]	2.1

Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur
AF HT 230PF; 3,833 m³/min; 12 bar
AF HT 230PF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 230PF

Model PF zapewnia **wysoki poziom filtracji** cząstek stałych i olejowych **do 0,1 mikrona** oraz ogranicza ich stężenie **do 0,1 mg/m³**. To uniwersalny filtr średniej dokładności, często wykorzystywany jako etap pośredni w procesie oczyszczania powietrza, zarówno w systemach wysokotemperaturowych, jak i standardowych. Jego wytrzymałość na ciepło pozwala na bezpieczne użytkowanie za urządzeniami emitującymi gorące powietrze.