Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1000QF; 16,666 m3/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 1000QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**16.680**
Wydajność [m3/min]	**1.000**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**12**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Waga [kg]	**5.2**
Temp. wlotowa [°C]	**100**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1000QF; 16,666 m3/min; 12 bar **AF HT 1000QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1000 QF; 16,666 m³/min; 12 bar

Model **AF HT 1000 QF** to **filtr wstępny**, przystosowany do pracy w podwyższonych temperaturach. Z powodzeniem **usuwa większe cząstki stałe**, ciecz, emulsje i cząstki olejowe z powietrza, zatrzymując zanieczyszczenia o wielkości **do 1 mikrona**.

Dzięki wysokiej odporności mechanicznej oraz materiałom dostosowanym **do pracy w temperaturze do 150°C,** filtr QF zapewnia podstawową ochronę instalacji sprężonego powietrza w warunkach wymagających. Może być również stosowany jako **filtr końcowy** po osuszaczach adsorpcyjnych z regeneracją cieplną.

Zastosowanie:

- Wysokotemperaturowe układy sprężonego powietrza
- Ochrona instalacji przed zanieczyszczeniami stałymi i cieczami
- Filtracja przed kolejnymi stopniami uzdatniania powietrza