Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1200PF; 20 m3/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 1200PF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Wydajność [l/min]	19.980
Wydajność [m3/min]	1.200
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	12
Przyłącze [BSP]	3"
Waga [kg]	9.3

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1200PF; 20 m3/min; 12 bar **AF HT 1200PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1200 PF; 20 m³/min; 12 bar

Model PF z serii AF HT 1200 to **filtr o wysokiej dokładności** przeznaczony do środowisk o podwyższonej temperaturze pracy. Skutecznie zatrzymuje cząstki stałe i olejowe **do 0,1 mikrona**, ograniczając zawartość oleju **do 0,1 mg/m³**. Jego konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem pracy w temperaturach **do 150°C**, co czyni go niezastąpionym elementem ochrony urządzeń pneumatycznych.

- Filtracja wstępna średniej dokładności (0,1 mikrona)
- Zastosowanie przed filtrami HF lub jako ochrona układów
- Wysoka odporność termiczna konstrukcji