Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1200QF; 20 m3/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 1200QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**19.980**
Wydajność [m3/min]	**1.200**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**12**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**9.3**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1200QF; 20 m3/min; 12 bar **AF HT 1200QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1200 QF; 20 m³/min; 12 bar

Wersja QF z serii AF HT 1200 to **filtr wstępny** dedykowany do wstępnej separacji zanieczyszczeń stałych oraz cieczy w systemach sprężonego powietrza działających w wysokich temperaturach. Usuwa cząstki stałe **do 1 mikrona**, a także emulsje i cząsteczki oleju. Wysoka odporność mechaniczna i termiczna sprawia, że filtr ten doskonale sprawdza się jako **pierwszy etap filtracji**.

✔ Filtracja wstępna (1 mikron)
✔ Idealny jako ochrona wstępna całej instalacji
✔ Odporny na temperatury do 150°C