

Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1560PF; 26 m<sup>3</sup>/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 1560PF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Wydajność [l/min]	25.980
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	1560
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	12
Przyłącze [BSP]	3"
Waga [kg]	13.7

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur  
AF HT 1560PF; 26 m<sup>3</sup>/min; 12 bar  
AF HT 1560PF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1560 PF; 26 m<sup>3</sup>/min; 12 bar

Filtr AF HT 1560 PF przeznaczony jest do dokładnej filtracji cząstek stałych oraz mgły olejowej w instalacjach, w których temperatura sprężonego powietrza może dochodzić do 150°C. Zatrzymuje zanieczyszczenia o wielkości do 0,1 mikrona i poziomie oleju 0,1 mg/m<sup>3</sup>.

**Funkcja:** filtracja precyzyjna, ochrona osuszaczy i urządzeń końcowych

Sprawdzi się jako **filtr wstępny** lub pośredni w instalacjach wymagających wysokiej czystości powietrza.