Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1560PF; 26 m3/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 1560PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**25.980**
Wydajność [m3/min]	**1560**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**12**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**13.7**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1560PF; 26 m3/min; 12 bar **AF HT 1560PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1560 PF; 26 m³/min; 12 bar

Filtr AF HT 1560 PF przeznaczony jest **do dokładnej filtracji cząstek** stałych oraz mgły olejowej w instalacjach, w których temperatura sprężonego powietrza może dochodzić **do 150°C**. Zatrzymuje zanieczyszczenia o wielkości **do 0,1 mikrona i poziomie oleju 0,1 mg/m³**.

Funkcja: filtracja precyzyjna, ochrona osuszaczy i urządzeń końcowych

Sprawdzi się jako **filtr wstępny** lub pośredni w instalacjach wymagających wysokiej czystości powietrza.