

Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1560PF; 26 m³/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 1560PF

| Gradacja filtra | PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia |
|---------------------------------|--|
| Wydajność [l/min] | 25.980 |
| Wydajność [m ³ /min] | 1560 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 12 |
| Przyłącze [BSP] | 3" |
| Waga [kg] | 13.7 |

Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur
AF HT 1560PF; 26 m³/min; 12 bar
AF HT 1560PF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1560 PF; 26 m³/min; 12 bar

Filtr AF HT 1560 PF przeznaczony jest do dokładnej filtracji cząstek stałych oraz mgły olejowej w instalacjach, w których temperatura sprężonego powietrza może dochodzić do 150°C. Zatrzymuje zanieczyszczenia o wielkości do 0,1 mikrona i poziomie oleju 0,1 mg/m³.

Funkcja: filtracja precyzyjna, ochrona osuszaczy i urządzeń końcowych

Sprawdzi się jako **filtr wstępny** lub pośredni w instalacjach wymagających wysokiej czystości powietrza.