Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1830PF; 30,5 m3/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 1830PF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Wydajność [l/min]	30.540
Wydajność [m3/min]	1830
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	12
Przyłącze [BSP]	3"
Waga [kg]	13.7

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1830PF; 30,5 m3/min; 12 bar **AF HT 1830PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1830 PF

Filtr PF jest **filtrem dokładnym**, stanowiącym środkowy etap filtracji w instalacjach sprężonego powietrza pracujących w wysokich temperaturach.
Zatrzymuje cząstki stałe oraz resztki oleju o wielkości **do 0,1 mikrona** oraz zawartości oleju **do 0,1 mg/m³,** co czyni go niezawodnym elementem ochrony wrażliwych urządzeń pneumatycznych.

Typowe zastosowania:

- Linie technologiczne z wysokotemperaturowym sprężonym powietrzem
- Ochrona osuszaczy i zaworów pneumatycznych
- Strefy produkcyjne o wysokiej czystości powietrza

Dlaczego warto:

- Przeznaczony do trudnych warunków pracy
- Solidna konstrukcja odporna na działanie ciepła
- Wysoka jakość filtracji przy dużym natężeniu przepływu