



Kod produktu: AF HT 1830PF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Wydajność [l/min]	30.540
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	1830
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	12
Przyłącze [BSP]	3"
Waga [kg]	13.7

## Warianty produktu

### Indeks

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur  
AF HT 1830PF; 30,5 m<sup>3</sup>/min; 12 bar  
AF HT 1830PF

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1830 PF

Filtr PF jest **filtrem dokładnym**, stanowiącym środkowy etap filtracji w instalacjach sprężonego powietrza pracujących w wysokich temperaturach.

Zatrzymuje cząstki stałe oraz resztki oleju o wielkości **do 0,1 mikrona** oraz zawartości oleju **do 0,1 mg/m<sup>3</sup>**, co czyni go niezawodnym elementem ochrony wrażliwych urządzeń pneumatycznych.

#### Typowe zastosowania:

- Linie technologiczne z wysokotemperaturowym sprężonym powietrzem
- Ochrona osuszaczy i zaworów pneumatycznych
- Strefy produkcyjne o wysokiej czystości powietrza

#### Dlaczego warto:

- Przeznaczony do trudnych warunków pracy
- Solidna konstrukcja odporna na działanie ciepła
- Wysoka jakość filtracji przy dużym natężeniu przepływu