Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1830QF; 30,5 m3/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 1830QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**30.540**
Wydajność [m3/min]	**1830**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**12**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**13.7**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1830QF; 30,5 m3/min; 12 bar **AF HT 1830QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 1830 QF

Filtr QF pełni funkcję **filtra wstępnego** i odpowiada za usuwanie większych zanieczyszczeń stałych (**do 1 mikrona**) oraz cieczy i aerozoli olejowych z układu sprężonego powietrza. Jest niezbędny w **pierwszym etapie filtracji** w systemach o podwyższonej temperaturze, zapewniając ochronę kolejnych stopni filtracyjnych (PF i HF) oraz całej instalacji.

Zastosowanie:

- Jako filtr wstępny przed filtrami dokładnymi
- Do ochrony osuszaczy i urządzeń końcowych
- W środowiskach przemysłowych z wysokimi temperaturami medium

Korzyści z zastosowania:

- Redukuje obciążenie filtrów dokładniejszych
- Wydłuża żywotność całego systemu filtracyjnego
- Odporność konstrukcyjna na wysokie temperatury i wilgoć