

Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 2300PF; 38,333 m³/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 2300PF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Wydajność [l/min]	38.340
Wydajność [m ³ /min]	2.300
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	12
Przyłącze [BSP]	3"
Waga [kg]	13.9

Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 2300PF; 38,333 m³/min; 12 bar
AF HT 2300PF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 2300PF

Wersja PF została zaprojektowana z myślą o dokładnym oczyszczaniu sprężonego powietrza z cząstek stałych oraz olejowych. **Filtruje do 0,1 mikrona** i redukuje zawartość oleju **do 0,1 mg/m³**. Jest doskonałym rozwiązaniem dla instalacji przemysłowych wymagających średniego poziomu oczyszczania powietrza przy jednoczesnym zachowaniu **wysokiej odporności na temperaturę**. Może być stosowany zarówno przed urządzeniami wrażliwymi na zanieczyszczenia, jak i jako filtr zabezpieczający przed osuszaczem.