

Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 2300PF; 38,333 m<sup>3</sup>/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 2300PF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Wydajność [l/min]	38.340
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	2.300
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	12
Przyłącze [BSP]	3"
Waga [kg]	13.9

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 2300PF; 38,333 m<sup>3</sup>/min; 12 bar  
AF HT 2300PF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 2300PF

Wersja PF została zaprojektowana z myślą o dokładnym oczyszczaniu sprężonego powietrza z cząstek stałych oraz olejowych. **Filtruje do 0,1 mikrona** i redukuje zawartość oleju **do 0,1 mg/m<sup>3</sup>**. Jest doskonałym rozwiązaniem dla instalacji przemysłowych wymagających średniego poziomu oczyszczania powietrza przy jednoczesnym zachowaniu **wysokiej odporności na temperaturę**. Może być stosowany zarówno przed urządzeniami wrażliwymi na zanieczyszczenia, jak i jako filtr zabezpieczający przed osuszaczem.