Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 2300PF; 38,333 m3/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 2300PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**38.340**
Wydajność [m3/min]	**2.300**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**12**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**13.9**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 2300PF; 38,333 m3/min; 12 bar **AF HT 2300PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 2300PF

Wersja PF została zaprojektowana z myślą o dokładnym oczyszczaniu sprężonego powietrza z cząstek stałych oraz olejowych. **Filtruje do 0,1 mikrona** i redukuje zawartość oleju **do 0,1 mg/m³**. Jest doskonałym rozwiązaniem dla instalacji przemysłowych wymagających średniego poziomu oczyszczania powietrza przy jednoczesnym zachowaniu **wysokiej odporności na temperaturę**. Może być stosowany zarówno przed urządzeniami wrażliwymi na zanieczyszczenia, jak i jako filtr zabezpieczający przed osuszaczem.