Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 2300QF; 38,333 m3/min; 12 bar



Kod produktu: AF HT 2300QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**38.340**
Wydajność [m3/min]	**2.300**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**13.9**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 2300QF; 38,333 m3/min; 12 bar **AF HT 2300QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, do wysokich temperatur AF HT 2300QF

Filtr QF pełni funkcję **wstępnej ochrony instalacji** sprężonego powietrza, zatrzymując cząstki stałe o wielkości **do 1 mikrona** oraz usuwając zanieczyszczenia w postaci cieczy, emulsji i cząsteczek oleju. Dzięki **odporności na wysokie temperatury** sprawdza się w najbardziej wymagających środowiskach, chroniąc dalsze etapy uzdatniania powietrza przed przeciążeniem i zanieczyszczeniem. Stanowi niezastąpione rozwiązanie **w pierwszym etapie filtracji** w wysokotemperaturowych aplikacjach przemysłowych.