Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0004 HP QF; 1,8 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0004 HPQF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**1.800**
Wydajność [m3/min]	**108**
Ciśnienie [bar]	**40**
Ciśnienie max [bar]	**45**
Przyłącze [BSP]	**⅜”**
Waga [kg]	**1.35**
Temp. wlotowa [°C]	**100**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0004 HP QF; 1,8 m3/min; 45 bar **F 0004 HPQF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0004 HP QF

Wydajność: **1,8 m³/min**
Ciśnienie maksymalne: **45 bar**
Typ filtracji: **QF – filtr wstępny** (do 1 µm)

Filtr QF to **pierwsza linia ochrony w wysokociśnieniowych instalacjach** sprężonego powietrza. Usuwa większe cząstki stałe, kondensat, olej w postaci aerozolu i emulsji.
Dzięki solidnej konstrukcji i odporności mechanicznej, filtr ten świetnie sprawdza się również jako **post-filtr** za osuszaczem adsorpcyjnym.
Stanowi bazę dla dalszej filtracji w połączeniu z modelami PF, HF i CF.