Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0008 HP QF; 3,6 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0008 HPQF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**3.600**
Wydajność [m3/min]	**216**
Ciśnienie [bar]	**40**
Ciśnienie max [bar]	**45**
Przyłącze [BSP]	**½”**
Waga [kg]	**1.4**
Temp. wlotowa [°C]	**100**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0008 HP QF; 3,6 m3/min; 45 bar **F 0008 HPQF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0008 HP QF; 3,6 m³/min; 45 bar

Wersja QF z serii HP to klasyczny **filtr wstępny** zaprojektowany specjalnie do pracy **przy wysokim ciśnieniu**. Doskonale radzi sobie z usuwaniem zanieczyszczeń stałych do poziomu **1 mikrona** oraz większych cząstek cieczy – zarówno w postaci oleju, jak i wody. Stanowi pierwszą linię obrony w systemach sprężonego powietrza.

Zastosowanie:

- idealny jako zabezpieczenie urządzeń przed zanieczyszczeniami stałymi,
- może być stosowany jako **filtr końcowy** za osuszaczami adsorpcyjnymi,
- znacząco wydłuża żywotność filtrów PF, HF i CF.

Dzięki wytrzymałej konstrukcji i wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, filtr QF zapewnia stabilną i skuteczną pracę w nawet najbardziej wymagających środowiskach przemysłowych.