

Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0025 HP QF; 12,5 m<sup>3</sup>/min; 45 bar



Kod produktu: F 0025 HPQF

Gradacja filtra	QF - Filtracja pyłu
Wydajność [l/min]	12.500
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	750
Ciśnienie [bar]	40
Ciśnienie max [bar]	45
Przyłącze [BSP]	1"
Waga [kg]	3.1
Temp. wlotowa [°C]	100

## Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0025 HP QF; 12,5 m <sup>3</sup> /min; 45 bar F 0025 HPQF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0025 HP QF; 12,5 m<sup>3</sup>/min; 45 bar

Wersja QF to **filtr wstępny**, którego zadaniem jest zatrzymywanie większych cząstek stałych oraz kropli cieczy (**do 1 mikrona**). Wysoka odporność mechaniczna obudowy czyni go idealnym **filtrem pierwszego etapu** w instalacjach wysokociśnieniowych.

#### Cechy wyróżniające:

- skuteczna **ochrona pozostałych elementów systemu** filtracyjnego,
- **wysoka trwałość i odporność** na zanieczyszczenia olejowo-wodne,
- możliwe zastosowanie także jako filtr końcowy za osuszaczem adsorpcyjnym (np. zabezpieczenie przed pyłem).

Niezbędny w systemach, gdzie istotna jest niezawodność i długa żywotność dalszych etapów filtracji.