Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0050 HP QF; 25 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0050 HPQF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**25.000**
Wydajność [m3/min]	**1.500**
Ciśnienie [bar]	**40**
Ciśnienie max [bar]	**45**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Waga [kg]	**3.1**
Temp. wlotowa [°C]	**100**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0050 HP QF; 25 m3/min; 45 bar **F 0050 HPQF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0050 HP QF; 25 m³/min; 45 bar

Filtr QF to **wstępny element oczyszczania** sprężonego powietrza, przystosowany **do pracy w trudnych warunkach wysokiego ciśnienia**. Usuwa cząstki stałe, krople oleju i kondensatu o wielkości **do 1 mikrona**. Stanowi pierwszą linię obrony przed zanieczyszczeniami w instalacjach wysokociśnieniowych.

Charakterystyka:

- doskonała ochrona dla pozostałych stopni filtracji (PF, HF, CF),
- wysoka odporność mechaniczna i długa żywotność,
- może być stosowany również jako **filtr końcowy** za osuszaczem adsorpcyjnym,
- niezbędny w każdej instalacji, gdzie występuje duża ilość zanieczyszczeń wstępnych.

To niezawodne rozwiązanie dla przemysłu ciężkiego, narzędzi pneumatycznych i systemów automatyki.