Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0080 HP QF; 41,67 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0080 HPQF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**41.667**
Wydajność [m3/min]	**2.500**
Ciśnienie [bar]	**40**
Ciśnienie max [bar]	**45**
Przyłącze [BSP]	**1”½**
Waga [kg]	**3.3**
Temp. wlotowa [ºC]	**100**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0080 HP QF; 41,67 m3/min; 45 bar **F 0080 HPQF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0080 HP QF; 41,67 m³/min; 45 bar

QF to pierwsza linia obrony w systemach uzdatniania sprężonego powietrza pod wysokim ciśnieniem. Dzięki wysokiej odporności mechanicznej i skuteczności w usuwaniu cząstek stałych i kropli oleju do **1 mikrona**, doskonale sprawdza się jako **filtr wstępny**.

Najważniejsze cechy:

- usuwa zanieczyszczenia mechaniczne oraz emulsje olejowe,
- stabilna konstrukcja **odporna na wysokie ciśnienie** (45 bar),
- może być wykorzystywany jako **post-filtr** po osuszaczu adsorpcyjnym,
- znacznie wydłuża żywotność filtrów PF, HF i CF.

To niezawodna podstawa każdej wielostopniowej instalacji filtrującej w systemach **wysokociśnieniowych**.