

Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0004 HP PF; 1,8 m<sup>3</sup>/min; 45 bar



Kod produktu: F 0004 HPPF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Wydajność [l/min]	1.800
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	108
Ciśnienie [bar]	40
Ciśnienie max [bar]	45
Przyłącze [BSP]	3/8"
Waga [kg]	1.35
Temp. wlotowa [°C]	100

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0004 HP PF; 1,8 m<sup>3</sup>/min; 45 bar  
F 0004 HPPF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI F 0004 HP PF

Wydajność: **1,8 m<sup>3</sup>/min**

Ciśnienie maksymalne: **45 bar**

**Typ filtracji: PF** – precyzyjna filtracja do 0,01 µm

Filtr PF przeznaczony jest do dokładnego oczyszczania sprężonego powietrza z cząstek stałych i drobin oleju. Stanowi niezawodny element **filtracji wstępnej** przed zastosowaniem filtrów CF i gwarantuje niską zawartość zanieczyszczeń zgodnie z normami jakości powietrza ISO.

**Zalecany do systemów wymagających stabilnej pracy i ochrony urządzeń końcowych.**