Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0004 HP PF; 1,8 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0004 HPPF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**1.800**
Wydajność [m3/min]	**108**
Ciśnienie [bar]	**40**
Ciśnienie max [bar]	**45**
Przyłącze [BSP]	**⅜”**
Waga [kg]	**1.35**
Temp. wlotowa [°C]	**100**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0004 HP PF; 1,8 m3/min; 45 bar **F 0004 HPPF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0004 HP PF

Wydajność: **1,8 m³/min**
Ciśnienie maksymalne: **45 bar**
Typ filtracji: PF – precyzyjna filtracja do 0,01 µm

Filtr PF przeznaczony jest do dokładnego oczyszczania sprężonego powietrza z cząstek stałych i drobin oleju. Stanowi niezawodny element **filtracji wstępnej** przed zastosowaniem filtrów CF i gwarantuje niską zawartość zanieczyszczeń zgodnie z normami jakości powietrza ISO.
Zalecany do systemów wymagających stabilnej pracy i ochrony urządzeń końcowych.