



Kod produktu: F 0008 HPPF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Wydajność [l/min]	3.600
Wydajność [m ³ /min]	216
Ciśnienie [bar]	40
Ciśnienie max [bar]	45
Przyłącze [BSP]	½"
Waga [kg]	1.4
Temp. wlotowa [°C]	100

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0008 HP PF; 3,6 m ³ /min; 45 bar F 0008 HPPF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0008 HP PF; 3,6 m³/min; 45 bar

Filtr PF serii HP łączy **wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń** z odpornością konstrukcyjną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających ciągłej pracy przy wysokim ciśnieniu. Przeznaczony jest do zatrzymywania cząstek stałych oraz aerozoli olejowych w zakresie **do 0,1 mikrona**.

Zalety i zastosowania:

- wysoka skuteczność koalescencji dzięki specjalnej strukturze wkładu,
- **minimalny spadek ciśnienia** nawet przy dużym przepływie,
- może służyć jako **filtr wstępny** przed HF lub jako ochrona wstępna dla specjalistycznych maszyn.
- PF to wszechstronny filtr pośredni, który zapewnia optymalny poziom filtracji przy jednoczesnym wydłużeniu żywotności filtrów końcowych.