Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0016 HP PF; 7,2 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0016 HPPF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Wydajność [l/min]	7.200
Wydajność [m3/min]	432
Ciśnienie [bar]	40
Ciśnienie max [bar]	45
Przyłącze [BSP]	¾”
Waga [kg]	1.5
Temp. wlotowa [°C]	100

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0016 HP PF; 7,2 m3/min; 45 bar **F 0016 HPPF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0016 HP PF; 7,2 m³/min; 45 bar

Wersja PF z serii HP zapewnia **solidne oczyszczanie** pośrednie — zatrzymuje cząstki stałe i aerozole olejowe do poziomu **0,1 mikrona**. Konstrukcja bazuje na mechanizmie koalescencji, dzięki któremu drobne kropelki cieczy łączą się i spływają do spustu kondensatu, eliminując ryzyko przedostania się cieczy do dalszych etapów układu.

Zalety filtra PF:

- doskonała ochrona dla sprężarek, zaworów, narzędzi pneumatycznych i osuszaczy,
- trwała, wytrzymała obudowa zaprojektowana pod kątem ciśnień **do 45 bar**,
- niski koszt eksploatacji i długa żywotność wkładu.

PF można stosować zarówno samodzielnie, jak i jako element poprzedzający filtry HF lub CF w bardziej zaawansowanych systemach.