Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0025 HP PF; 12,5 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0025 HPPF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Wydajność [l/min]	12.500
Wydajność [m3/min]	750
Ciśnienie [bar]	40
Ciśnienie max [bar]	45
Przyłącze [BSP]	1"
Waga [kg]	3.1
Temp. wlotowa [°C]	100

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0025 HP PF; 12,5 m3/min; 45 bar **F 0025 HPPF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0025 HP PF; 12,5 m³/min; 45 bar

Filtr PF to **średni poziom filtracji**, stanowiący barierę ochronną dla bardziej precyzyjnych elementów systemu. Usuwa drobiny oleju i cząstki stałe o wielkości **do 0,1 mikrona**, zapewniając skuteczne oczyszczanie **bez ryzyka zatkania filtrów końcowych**.

Zalety modelu PF:

- wysoka efektywność filtracji przy niskim oporze przepływu,
- odporność na intensywne użytkowanie i zmienne warunki pracy,
- rekomendowany jako etap pośredni w systemach wielostopniowej filtracji.

Może być stosowany samodzielnie lub jako zabezpieczenie dla HF/CF w bardziej złożonych systemach.